

开关电源 - USP-200MHN-05G L - 462165

开关电源，直流输出电压：5V，输出电压精度：± 3%，额定输出电流：30A，输出电流范围：0~30A，输出功率：150W，宽度99mm，高度30mm，安装方式：螺钉安装



总览


"保护特性：短路/过流/过压
体积小，重量轻，效率高"

关键商业数据

订货号	462165
-----	--------

技术参数

产品图



方框图

技术参数

连接量	7
直流输出电压(V)	5V
输出电压精度	± 3%
额定输出电流(A)	30A
输出电流范围	0~30A
输出功率	150W
纹波及噪音	150mVp-p
直流电压可调范围	4.5-5.5V
保持时间	16ms/230V (满载)
效率	87%
冲击电流	冷启动电流60A/230VAC

外形尺寸

长度(mm)	179
宽度(mm)	99
高度(mm)	30

环境条件

工作温度 ()	-30 ~ +70
储存温度 (存放/运输) ()	-40 ~ +85
绝缘电阻	100MΩ Ohms/500VDC/25 /70%RH

标准和规范

安全标准	IEC 60947-7-1 , IEC61558-1, GB4943.1
EMC标准	GB9254 Class B , EN55014 , EN61000-3-2,3

认证详细

