


光电耦合 - UDK2-O 32M 24Vdc - 315044



光电耦合，共负电位，输入电压：24V，输入电流：≤2mA，输出类型：三极管输出，污染等级：2，AWG：20-13，输出切换电压：5-48V，宽度91.2mm，厚度380mm，颜色：绿色

总览


方便接线，体积小，重量轻。

关键商业数据

订货号	315044
-----	--------

技术参数

产品图



电气原理图

概述

导线截面(mm ²)	0.5-2.5
颜色	绿色
材料	PA66
阻燃等级	V0
输入电压(V)	24V
输入电流(mA)	≤ 2
绝缘材料温度	-40 ~ +125
输出类型	三极管输出

外形尺寸

厚度(mm)	380
宽度(mm)	91.2
高度(mm)	52.5

技术参数

输出类型	三极管输出
模块	32路
输出切换电流(mA)	50
输出切换电压(V)	5-48
额定冲击电压	4KV
额定负载时的电压降(V)	≤ 1

环境条件

工作温度()	-25 ~ +40
储存温度(存放/运输)()	-30 ~ +80
相对湿度	5% ~ 85%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-5-1
污染等级	2

认证详细

CE 欧盟CE认证
