

LW130-20 C单孔安装型转换开关



总览

更安全 更高效LW130系列

转换开关LW130系列转换开关主要适用于交流50Hz,额定工作电压690V及以下、直流电压240V及以下,供手动不频繁接通或分断电路,作为控制或转换之用,也可直接控制三相异步电动机和作为主令控制及电路测量之用。

产品用途广泛，可作为电路控制开关，测试设备开关，电动机控制开关和主令控制开关，及电焊机用转换开关等。产品符合标准 GB/T14048.5，IEC 60947-5-1。





型号及含义

主令控制用转换开关的型号及其含义

LW 130-□□□□□□□□

C:64X64 面板; 无:48X48 面板

接触系统节数

操作图编号

定位特征代号

转换角度代号

功能代号

规格代号(10A、20A、25A、32A、40A、63A)

设计代号

转换开关

功能代号:

标准 型号	底座 安装型	带灯 面板	单孔 安装	单孔安 装钥匙	挂锁型电 源开关	旋柄带 钥匙型	带标 示型	防水 盒型
无	M	DM	C	CY	GS	YMX	P	FS

转换角度代号:

转换角 度数	30°	45°	60°	90°
角度 代号	3	4	6	9

是否自复 (如需要)

定位型	左自复	右自复	左右自复
无	(F)	(FU)	(FFU)

备注：以定位圈图中 A 位为 0°

定位角度	适用型号	定位圈图	代码示例
30°	LW130-20等		"3KC"表示30°定位, K位开始, 顺时针到C位置结束, 共有K、O、A、B、C 5个位置
45°	LW130-20等		"4OB"表示45°定位, O位开始, 顺时针到B位置结束, 共有O、A、B 3个位置
60°	LW130-20等		"6KE"表示60°定位, K位开始, 顺时针到E位置结束, 共有K、A、C、E 4个位置
90°	LW130-20等		"9GC"表示90°定位, G位开始, 顺时针到C位置结束, 共有G、A、C 3个位置

□□□

结束档位

开始档位

定位角度: 3 标示3 0;° 4 标示4 5 °

6 标示6 0;° 9 标示9 0;°

注：如果360°操作, 不限位, 则结束档位与开始档位字母相同, 如3JJ:标示30°定位, -90°开始, 12档, 不限位

按操作方式与操动器位置组合如下表所示

操作方式	转换角度代号	定位特征代号	操作器位置（角度）
自复型	3	AB(FU)	0° ↔ 30°
		OB(FFU)	- 30° → 0° ↔ 30°
	4	AB(FU)	0° ↔ 45°
		OB(FFU)	- 45° → 0° ↔ 45°
定位型	3	AB	0° 30°
		OB	- 30° 0° 30°
		OC	- 30° 0° 30° 60°
		KC	- 60° - 30° 0° 30° 60°
		KD	- 60° - 30° 0° 30° 60° 90°
		JD	- 90° - 60° - 30° 0° 30° 60° 90°
		JE	- 90° - 60° - 30° 0° 30° 60° 90° 120°
		IE	- 120° - 90° - 60° - 30° 0° 30° 60° 90° 120°
		IF	- 120° - 90° - 60° - 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150°
		HF	- 150° - 120° - 90° - 60° - 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150°
		HG	- 150° - 120° - 90° - 60° - 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°
	4	AB	0° 45°
		OB	- 45° 0° 45°
		OC	- 45° 0° 45° 90°
		GC	- 90° - 45° 0° 45° 90°
		GD	- 90° - 45° 0° 45° 90° 135°
		FD	- 135° - 90° - 45° 0° 45° 90° 135°
		FE	- 135° - 90° - 45° 0° 45° 90° 135° 180°
	6	AC	0° 60°
		KC	- 60° 0° 60°
		KE	- 60° 0° 60° 120°
		IE	- 60° - 60° 0° 60° 120°
		IG	- 60° - 60° 0° 60° 120° 180°
	9	AC	0° 90°
		GC	- 90° 0° 90°
GE		- 90° 0° 90° 180°	
定位自复型	4	GB(F)	- 90° → - 45° 0° 45°
		GB(FU)	- 90° - 45° 0° ↔ 45°
		GC(FFU)	- 90° → - 45° 0° 45° ↔ 90°
		OC(F)	- 45° → 0° 45° 90°
		OC(FU)	- 45° 0° 45° ↔ 90°
		AC(FU)	0° 45° ↔ 90°
		OB(FU)	- 45° 0° ↔ 45°
		OB(F)	- 45° → 0° 45°
	3	IB(FFU)	- 120° → - 90° 0° ↔ 30°
		JB(FU)	- 90° 0° ↔ 30°
		OD(F)	- 30° → 0° 90°
		IE(FFU)	- 120° → - 90° 0° 90° ↔ 120°
		JE(FU)	- 90° 0° 90° ↔ 120°
		ID(F)	- 120° → - 90° 0° 90°

关键商业数据

订货号	000
-----	-----

技术参数

认证详细