

## 接线端子 - UJ6-2.5JD/3L - 421754



接线端子，接线方式：卡簧连接，连接量：7，压线范围：0.2mm<sup>2</sup>-4mm<sup>2</sup>，AWG：24-12，厚度5.2mm，高度91.1mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

## 总览

---

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线


## 关键商业数据

|     |        |
|-----|--------|
| 订货号 | 421754 |
|-----|--------|

## 技术参数

---

## 产品图



电路图

## 概述

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 层数                      | 4          |
| 连接量                     | 7          |
| 额定横截面(mm <sup>2</sup> ) | 2.5        |
| 颜色                      | 灰色         |
| 绝缘材料                    | PA         |
| 阻燃等级                    | V0         |
| 额定电压(V)                 | /          |
| 额定电流(A)                 | /          |
| 绝缘材料温度                  | -40 ~ +125 |
| 进线方式                    | 端子上方       |

## 外形尺寸

|        |      |
|--------|------|
| 宽度(mm) | 99.5 |
| 厚度(mm) | 5.2  |
| 高度(mm) | 91.1 |

## 连接数据

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 连接方式                   | 卡簧连接  |
| 剥线长度(mm)               | 11    |
| 刚性导线(mm <sup>2</sup> ) | 0.2-4 |
| 刚性导线AWG                | 24-12 |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 柔性导线(mm <sup>2</sup> ) | 0.2-2.5 |
| 柔性导线AWG                | 24-14   |


## 环境条件

|                  |            |
|------------------|------------|
| 工作温度 ( )         | -40 ~ +105 |
| 环境温度 (存放/运输) ( ) | -25 ~ +55  |
| 相对湿度             | 30% ~ 90%  |

## 标准和规范

|        |               |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 阻燃等级   | V0            |

## 认证详细

|   |
|---|
|  欧盟CE认证 |
| RoHS 欧盟ROHS认证   |