


接线端子 - UJ5-2.5W- 421124



接线端子，额定电压：800V，最大工作电流：24A，接线方式：卡簧连接，连接量：2，压线范围：0.08mm² -2.5mm²，AWG：28-14，厚度6mm，高度28.5mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览


- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	421124
-----	--------

技术参数

产品图



电路图

概述

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm ²)	2.5
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	800
额定电流(A)	24
绝缘材料温度	-40℃~+125℃
进线方式	端子上方

外形尺寸

宽度(mm)	37.5
厚度(mm)	6
高度(mm)	28.5

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	9
刚性导线(mm ²)	0.08-2.5
刚性导线AWG	28-14
柔性导线(mm ²)	0.08-2.5
柔性导线AWG	28-14

环境条件

--	--

工作温度（℃）	-40℃～+105℃
环境温度（存放/运输）（℃）	-25℃～+55℃
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

 欧盟CE认证
 中国CCC认证
 国际防爆IECEx认证
 巴西INMETRO认证
 欧盟ROHS认证