


接线端子 - UJ5-16/1 × 2JD - 421223



接线方式：卡簧连接，连接量：3，压线范围：0.2mm² -25mm²，AWG：24-4，厚度12.2mm，高度50.6mm，颜色：黄绿，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	421223
-----	--------

技术参数

产品图



电路图

概述

层数	1
连接量	3

额定横截面(mm ²)	25
颜色	黄绿
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子上方

外形尺寸

宽度(mm)	107
厚度(mm)	12.2
高度(mm)	50.6

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	16
刚性导线(mm ²)	0.2-25
刚性导线AWG	24-4
柔性导线(mm ²)	0.2-16
柔性导线AWG	24-4

环境条件

工作温度()	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)()	-25 ~ +55
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-2

阻燃等级	V0
------	----

认证详细

CE 欧盟CE认证
CQC 中国质量认证中心CQC认证
CCS 中国船级社CCS认证
RoHS 欧盟ROHS认证