

接线端子 - UTD-300I- 391074



接线端子，额定电压：660V，最大工作电流：309A，接线方式：螺钉连接，连接量：2，压线范围：100mm² -150mm²，AWG：4/0-300，厚度45mm，高度63mm，颜色：黑色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15、G32-18

总览


- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	391074
-----	--------

技术参数

产品图



概述

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm ²)	150
颜色	黑色
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	660
额定电流(A)	309
绝缘材料温度	-40℃~+125℃
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	86
厚度(mm)	45
高度(mm)	63

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M10×20（十字槽螺栓）
剥线长度(mm)	/
扭矩(Nm)	15-20
刚性导线(mm ²)	100-150
刚性导线AWG	4/0-300
柔性导线(mm ²)	100-150
柔性导线AWG	4/0-300

环境条件

工作温度 (°C)	-40°C~+105°C
环境温度 (存放/运输) (°C)	-25°C~+60°C
相对湿度	30%~90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证