

## 接线端子 - UBJ2-10-271007



接线端子，额定电压：660V，最大工作电流：57A，接线方式：螺钉连接，连接量：2，压线范围：4mm<sup>2</sup> -10mm<sup>2</sup>，A WG：10-6，厚度15.5mm，高度50.5mm，颜色：黄色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15

### 总览

- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

### 关键商业数据

|     |        |
|-----|--------|
| 订货号 | 271007 |
|-----|--------|

### 技术参数

### 产品图

电路图

概述

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 层数                      | 1          |
| 连接量                     | 2          |
| 额定横截面(mm <sup>2</sup> ) | 10         |
| 颜色                      | 黄色         |
| 绝缘材料                    | PA         |
| 阻燃等级                    | V0         |
| 额定电压(V)                 | 660        |
| 额定电流(A)                 | 57         |
| 绝缘材料温度                  | -40 ~ +125 |
| 进线方式                    | 端子侧面       |

外形尺寸

|        |      |
|--------|------|
| 宽度(mm) | 54   |
| 厚度(mm) | 15.5 |
| 高度(mm) | 50.5 |

连接数据

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 连接方式                   | 螺钉连接    |
| 螺钉公称直径                 | M6      |
| 剥线长度(mm)               | 14      |
| 扭矩(Nm)                 | 3.2-3.7 |
| 刚性导线(mm <sup>2</sup> ) | 4-10    |
| 刚性导线AWG                | 10-6    |
| 柔性导线(mm <sup>2</sup> ) | 4-10    |
| 柔性导线AWG                | 10-6    |

环境条件

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 工作温度（    ）        | -40    ~ +105 |
| 环境温度（存放/运输）（    ） | -25    ~ +60  |
| 相对湿度              | 30% ~ 90%     |

### 标准和规范

|        |               |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 阻燃等级   | V0            |

### 认证详细

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <div><div>CE</div><div>欧盟CE认证</div></div>        |
| <div><div>UL US</div><div>美国UL/CUL认证</div></div> |